



# WITA go.future Z+



### Zalety produktu

- 5-letnia gwarancja
- Funkcja antyblokująca
- Wyświetlacz zużycia energii typu LCD
- W zestawie czujnik temperatury
- Program tygodniowy
- Niewielkie zużycie energii 2.5 - 7.0 W
- 3 charakterystyki
- Kompaktowa budowa
- Łożyska ceramiczne

### Dane techniczne

Maksymalna wysokość podnoszenia	1.4 m
Maksymalny przepływ	650 l / h
Pobór mocy	2.5 - 7.0 W
Regulacja	3 charakterystyki stałe
Funkcje dodatkowe	funkcja antyblokująca
Napięcie zasilania	1 x 230 V, 50 Hz
Ochrona silnika	nie jest wymagana zewnętrzna ochrona silnika
Stopień ochrony	IP 42
Temperatura otoczenia	0 °C do +40 °C
Temperatura medium	+5 °C do 65 °C
Zakres regulacji czujnika temperatury	+20 °C do 60 °C
Klasa cieplna	TF 60 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60335-2-51
Maksymalne ciśnienie robocze	10 bar
Średnice przyłączy	DN 15
Materiał korpusu pompy	mosiądz



WITA go.future Z+

