



Pompy o wysokiej sprawności

WITA Delta MAXI 80

Zalety produktu

- 5-letnia gwarancja
- Program odpowietrzania
- Blokada przycisku
- Funkcja antyblokująca
- dostępny również w wersji PWM



Dane techniczne

Maksymalna wydajność	8,0 m
Maksymalny przepływ	7.200 l/h
Moc wejściowa	9 - 78 W
Regulacja	4 stałe charakterystyki, 4 Charakterystyki proporcjonalne, 4 Charakterystyka stałego ciśnienia, Program odpowietrzania, Blokada przycisku, Funkcja antyblokująca
Napięcie zasilania	1 x 230V, 50 Hz
Ochrona silnika	nie jest wymagana zewnętrzna ochrona silnika
Metoda ochrony	IP 42
Temperatura otoczenia	0 °C do +40 °C
Temperatura czynnika	+5 °C do +110 °C
Klasa temperatury	TF 110 gem. CEN 335-2-41
Maksymalne ciśnienie systemu	10 barów
Rozmiary połączeń	DN 25, DN 32
Długości instalacyjne	180 mm
Materiał obudowy pompy	z żeliwa szarego pokrytego katalforezą
Waga łącznie z izolacją	2,9 kg
EEI	≤ 0,23
Dodatkowe warianty	dostępny również w wersji PWM

ErP 2015+

Charakterystyka WITA Delta MAXI 80

