



EEI
≤0.20



WITA Delta HE 35 | 55 LCD



Zalety produktu

- 5 lat gwarancji
- Nocna redukcja mocy / minimalne zużycie energii
- Wyświetlacz zużycia energii typu LCD
- Funkcja odpowietrzania
- Funkcja antyblokująca



Dane techniczne

| 35 | 55



Maksymalna wysokość podnoszenia	4 m 6 m
Maksymalne natężenie przepływu	2600 l/h 3200 l/h
Pobór mocy	3-23 W 3-38 W
Regulacja	3 charakterystyki stałe
Funkcje dodatkowe	4 charakterystyki proporcjonalne
Napięcie zasilania	minimalne zużycie energii / manualny tryb ręczny, automatyczny tryb ręczny, wyświetlacz zużycia energii typu LCD, funkcja antyblokująca
Ochrona silnika	1 x 230 V, 50 Hz
Stopień ochrony	nie jest wymagana zewnętrzna ochrona silnika
Temperatura otoczenia	IP 42
Temperatura medium	0 °C do +40 °C
Klasa temperaturowa	+5 °C do +110 °C
Maksymalne ciśnienie robocze	TF 110 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60335-2-51
Średnice przyłączy	10 bar (1 MPa)
Długości montażowe	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32
Materiał korpusu pompy	110 mm, 130 mm, 180 mm
Waga wraz z izolacją	130 mm żeliwo szare kateforezowane; 110 mm, 130 mm mosiądz
EEI	2,5 kg
	≤ 0,20

Wszystkie wymiary produktu podane są w mm.

Charakterystyka WITA Delta HE 35 LCD



Charakterystyka WITA Delta HE 55 LCD

