



EEI
≤0.20



WITA Delta HE 35 | 55 LED

Zalety produktu

- 5 lat gwarancji
- Nocna redukcja mocy / minimalne zużycie energii
- Wyświetlacz zużycia energii typu LED
- Funkcja antyblokująca





www.tuv.com
ID 1111248085



Dane techniczne

| 35 | 55



Maksymalna wysokość podnoszenia	4 m 6 m
Maksymalne natężenie przepływu	2600 l/h 3200 l/h
Pobór mocy	3-23 W 3-38 W
Regulacja	3 charakterystyki stałe 4 charakterystyki proporcjonalne
Funkcje dodatkowe	minimalne zużycie energii / manualny tryb nocny, automatyczny tryb nocny, wyświetlacz zużycia energii typu LED, funkcja antyblokująca
Napięcie zasilania	1 x 230 V, 50 Hz
Ochrona silnika	nie jest wymagana zewnętrzna ochrona silnika
Stopień ochrony	IP 42
Temperatura otoczenia	0 °C do +40 °C
Temperatura medium	+5 °C do +110 °C
Klasa temperaturowa	TF 110 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60335-2-51
Maksymalne ciśnienie robocze	10 bar (1 MPa)
Średnice przyłączy	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32
Długości montażowe	110 mm, 130 mm, 180 mm
Materiał korpusu pompy	130 mm, 180 mm żeliwo szare kateforezowane; 110 mm, 130 mm mosiądz
Waga wraz z izolacją	2,5 kg
EEI	≤ 0,20

Wszystkie wymiary produktu podane są w mm.

Charakterystyka WITA Delta HE 35 LED



Charakterystyka WITA Delta HE 55 LED

