



EEI
≤0.23



WITA Delta MAXI 70


Zalety produktu

- 5 lat gwarancji
- Wyświetlacz charakterystyk typu LED
- Funkcja odpowietrzania
- Blokada przycisków
- Funkcja antyblokująca
- Dostępna także w wersji PWM



www.tuv.com
ID 1111248085

Dane techniczne



Wszystkie wymiary produktu podane są w mm.

Maksymalna wysokość podnoszenia	7 m
Maksymalne natężenie przepływu	4600 l/h
Pobór mocy	7 - 70 W
Regulacja	4 charakterystyki stałe, 4 charakterystyki proporcjonalne, 4 charakterystyki ciśnienia stałego
Funkcje dodatkowe	wyświetlacz charakterystyk typu LED, funkcja odpowietrzania, blokada przycisków, funkcja antyblokująca
Napięcie zasilania	1 x 230 V, 50 Hz
Ochrona silnika	nie jest wymagana zewnętrzna ochrona silnika
Stopień ochrony	IP 42
Temperatura otoczenia	0 °C do +40 °C
Temperatura medium	+5 °C do +110 °C
Klasa temperaturowa	TF 110 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60335-2-51
Maksymalne ciśnienie robocze	10 bar (1 MPa)
Średnice przyłączy	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32
Długości montażowe	110 mm, 130 mm, 180 mm
Materiał korpusu pompy	130 mm, 180 mm żeliwo szare kateforezowane; 110 mm, 130 mm mosiądz
Waga wraz z izolacją	2,5 kg
EEI	≤ 0,23
Dodatkowe wyposażenie	dostępna także w wersji PWM

Charakterystyka WITA Delta MAXI 70

