



EEL
≤0.23



WITA Delta MAXI 80


Zalety produktu

- 5 lat gwarancji
- Wyświetlacz charakterystyk typu LED
- Funkcja odpowietrzania
- Blokada przycisków
- Funkcja antyblokująca
- Dostępna także w wersji PWM



www.tuv.com
ID 1111248085

Dane techniczne



Wszystkie wymiary produktu podane są w mm.

| | |
|---------------------------------|--|
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 8 m |
| Maksymalne natężenie przepływu | 7200 l/h |
| Pobór mocy | 9 - 78 W |
| Regulacja | 4 charakterystyki stałe, 4 charakterystyki proporcjonalne, 4 charakterystyki ciśnienia stałego |
| Funkcje dodatkowe | wyświetlacz charakterystyk typu LED, funkcja odpowietrzania, blokada przycisków, funkcja antyblokująca |
| Napięcie zasilania | 1 x 230 V, 50 Hz |
| Ochrona silnika | nie jest wymagana zewnętrzna ochrona silnika |
| Stopień ochrony | IP 42 |
| Temperatura otoczenia | 0 °C do +40 °C |
| Temperatura medium | +5 °C do +110 °C |
| Klasa temperaturowa | TF 110 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60335-2-51 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 10 bar (1 MPa) |
| Średnice przyłączy | DN 25, DN 32 |
| Długości montażowe | 180 mm |
| Materiał korpusu pompy | żeliwo szare kateforezowane |
| Waga wraz z izolacją | 2,9 kg |
| EEL | ≤ 0,23 |
| Dodatkowe wyposażenie | dostępna także w wersji PWM |

Charakterystyka WITA Delta MAXI 80

