

HE OEM 4 | 40 | 60 | 80

Cechy produktu

- 5-letnia gwarancja
- Funkcja SMART adapt
- Funkcja antyblokująca
- dostępny również w wersji PWM;
z sygnałem zwrotnym lub bez



Dane techniczne

Maksymalna wydajność	4,0 m 6,0 m 8,0 m
Maksymalny przepływ	2.600 l/h 3.200 l/h 3.500 l/h
Moc wejściowa	25 W 45 W 65 W
Regulacja	3 stałe charakterystyki, 3 charakterystyki ciśnienia stałego, 3 proporcjonalne charakterystyki
Funkcje dodatkowe	SMART-Adapt, funkcja antyblokująca
Napięcie zasilania	1 x 230 V, 50 Hz
Ochrona silnika	nie jest wymagana zewnętrzna ochrona silnika
Metoda ochrony	IP 44
Temperatura otoczenia	0°C do +40°C
Temperatura czynnika	+2°C do +110°C
Klasa temperatury	TF 110 zgodnie z normą DIN EN 60335-2-51
Maksymalne ciśnienie systemu	10 barów
Rozmiary połączeń	DN 20, DN 25, DN 32
Długości instalacyjne	130 mm, 180 mm
Materiał obudowy pompy	z żeliwa szarego pokrytego katalforezą
EEI	OEM 4 40 60 ≤ 0,20 OEM 4 80 ≤ 0,21

