







WITA

go.future Z

Zalety produktu

- 5 lat gwarancji
- Funkcja antyblokująca
- Niskie zużycie energii 2,5 - 7,0 W
- 3 charakterystyki pompy
- Kompaktowa konstrukcja
- Łożyska ceramiczne

Dane techniczne



montowany z zestawem odcinającym

Wszystkie wymiary produktu podane są w mm.

Maksymalna wysokość podnoszenia	1,4 m
Maksymalne natężenie przepływu	650 l/h
Pobór mocy	2,5 - 7 W
Regulacja	3 charakterystyki stałe
Funkcje dodatkowe	funkcja antyblokująca
Napięcie zasilania	1 x 230 V, 50 Hz
Ochrona silnika	nie jest wymagana zewnętrzna ochrona silnika
Stopień ochrony	IP 44
Temperatura otoczenia	0 °C do +40 °C
Temperatura medium	+5 °C do +65 °C
Klasa temperaturowa	TF 65 zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 60335-2-51
Maksymalne ciśnienie robocze	10 bar
Średnice przyłączy	DN 15 (gwint wewnętrzny 1/2")
Materiał korpusu pompy	mosiądz
Waga wraz z izolacją	1,2 kg

Dostępne osobno
jako wyposażenie dodatkowe



Nr katalogowy pompy:
BW 15 450ST
Zestaw odcinający A 32 500

Charakterystyka WITA go.future Z

